

ARTIKEL NR. 7039-040170

**DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXdim 19W 4000K**



zur Artikelseite

- Unsere QUICK-FIXdim LED-Leuchten ermöglichen die einfache und schnelle Sanierung von bestehenden Wand- und Deckenleuchten dank unseres innovativen Leuchte-in-Leuchte Systems
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 160lm/W durch niedrig bestromte LEDs und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchtengehäuse bis zu 900mm Durchmesser
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung
- Werkzeugloser Austausch der LED-Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker
- Phasenan- und Phasenabschnittsdimmbare für maximale Flexibilität bei der Lichtsteuerung

**WARENGRUPPE**

EC002892\_Decken-/Wandleuchte

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 0.325 |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 19    |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 3040  |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 160   |

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 240mm  
**Breite:** 240mm  
**Höhe:** 40mm  
**Durchmesser:** 240mm

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                   | 170                   |
| <b>SCHUTZART (IP)</b>                   | IP20                  |
| <b>LICHTFARBE</b>                       | weiß                  |
| <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                 | 176 - 276 AC/DC       |
| <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                  | ca. 50.000 h bei 25°C |
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>         | 4000                  |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>              | Ra > 82               |
| <b>POWER-FACTOR</b>                     | 0,8                   |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>                   | 160                   |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>                     | II                    |
| <b>SPANNUNGSART</b>                     | AC/DC                 |
| <b>GEHÄUSEFARBE</b>                     | weiß                  |
| <b>NOTLICHTTAUGLICH</b>                 | Ja                    |
| <b>SCHALTZYKLEN</b>                     | > 100.000             |
| <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>         | 176-276               |
| <b>GARANTIE IN JAHREN</b>               | 5                     |
| <b>L80/B10</b>                          | 74000                 |
| <b>NENNSTROM IN A</b>                   | 0,1                   |
| <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>       | Ja                    |
| <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>       | Nein                  |
| <b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>     | Ja                    |
| <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b> | 176-276               |
| <b>SORTIMENT</b>                        | Proline               |

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>         | nicht erforderlich               |
| <b>MONTAGEORT</b>                                                                  | Innenbereich                     |
| <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>                                                | 74000                            |
| <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>                                | 143000                           |
| <b>MIT LEUCHTMITTEL</b>                                                            | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE</b>                                                    | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG</b>                                               | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE</b>                                                  | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION</b>                                         | Nein                             |
| <b>BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1</b>                              | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>                                        | 1                                |
| <b>FASSUNG</b>                                                                     | -                                |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                                                     | Kunststoff transparent           |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| <b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>                                                           | Ja                               |
| <b>DIMMUNG 0-10 V</b>                                                              | Nein                             |
| <b>DIMMUNG 1-10 V</b>                                                              | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DALI</b>                                                                | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DMX</b>                                                                 | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                                                 | Nein                             |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>                                    | Nein                             |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                                          | Nein                             |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                                                | Nein                             |
| <b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                                             | Nein                             |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                                     | Ja                               |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                                      | Nein                             |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                                                  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                                                 | Nein                             |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                                       | Nein                             |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                                              | Nein                             |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                                     | Nein                             |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>                                          | Nein                             |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                                           | Nein                             |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                                             | SDCM6                            |
| <b>SCHUTZART (NEMA)</b>                                                            | 1                                |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                                            | IK05                             |
| <b>LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b> | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>                                                       | Ja                               |
| <b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>                                                         | Nein                             |
| <b>MIT LICHTSENSOR</b>                                                             | Nein                             |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b>                          | Nein                             |
| <b>MIT LUFTSCHLITZEN</b>                                                           | Nein                             |
| <b>GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11</b>                                        | ohne                             |
| <b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>                                                | Nein                             |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                                         | Abschluss                        |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                                               | Kabel                            |

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471               | RG1                        |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                  | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                            | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                         | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                             | Nein                       |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                           | Nein                       |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                            | Nein                       |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                        | 19                         |
| LEUCHTMITTEL                                            | LED nicht austauschbar     |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                           | Nein                       |
| DIMMUNG DALI-2                                          | Nein                       |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                 | Ja                         |
| DIMMUNG GPRS                                            | Nein                       |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                            | 143000                     |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                            | 34000                      |
| BEG FÖRDERUNG                                           | Ja                         |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE    | D                          |
| ELDAS-NR.                                               | 941802749                  |
| DURCHMESSER IN MM                                       | 240                        |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                | 19                         |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C   | -20-40                     |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                   | 240                        |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                     | 40                         |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 37                         |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 62                         |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                               | Unbehandelt                |
| LICHTAUSTRITT                                           | Direkt                     |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                              | Nein                       |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                  | Nein                       |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                         | Nein                       |
| LICHTVERTEILUNG                                         | Symmetrisch                |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                  | Ohne                       |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                     | Extrem breitstrahlend >80° |