



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Mini PWM-Dimmer zum Einbau unter Profilcover, 1 Kanal, 12-24V DC 3A

Artikelnummer: 113723
EAN: 9009377062605

Produktspezifikation:

Bemessungsleistung:	72 VA
Nennspannung:	12 - 24 V DC
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gewicht:	5,0 g
Länge:	50,0 mm
Breite:	8,0 mm
Höhe:	10,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	30000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	45000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	29000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	39000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	26000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	35000 h
Garantie in Jahren:	2



Dimmspezifikation:	Ein/Aus per kurzem Druck, stufenlose Dimmung von 0-100% durch langen Druck
Besonderheiten:	Leistung max 3A, der Touch-Dimmer kann unterhalb der Abdeckung in ein Aluprofil zum Schalten und Dimmen eingebaut werden. Die Feder (inkl. blauer LED) reagiert durch die Abdeckung hindurch sensibel auf Druckberührungen. Programmierung bleibt auch nach Abschalten der Stromzufuhr erhalten.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

