



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED Aufbauprofil SURF24 FLAT V1 Aluminium eloxiert, 300cm

Artikelnummer: 115560
EAN: 9009377143557

V1

Produktspezifikation:

Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: silber eloxiert
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 675,0 g
Länge: 3000,0 mm
Breite: 26,8 mm
Höhe: 11,7 mm
Garantie in Jahren: 2



Besonderheiten:

Kühlmasse = 225 Gramm/Meter, WICHTIG: Klebefläche muss vor der Anwendung entfettet werden! Hierfür keinen Alkohol, Spiritus oder Reinigungsmittel verwenden sondern z.B. Art. 113663! Dieses LED AUFBAU-Profil hat ein schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 24 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit der Kabelschleuse TUNNEL - Art. Nr. 112528 - auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montagefedern) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann auch anwendungsspezifisch zum Einbau verwendet werden. Dieses LED AUFBAU-Profil kann mit vier unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen bestückt werden - flache, hohe, sehr hohe oder runde Abdeckung.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

