



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED AQUA940 PU Linear Flexband, 24V, 12W, IP68, neutralweiß, 160 LED/m

Artikelnummer: 115665
EAN: 9009377145575

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1650 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 12 W/m
Wirkleistung: 12 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP68
Umgebungstemperatur: -20°C - 45°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 362,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 10,2 mm
Höhe: 5,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 3



Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 8 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 6,25mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Polyurethan-Verguß | inkl. Endkappen, Montagebügel und Dichtstoff

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

10,2 mm

5 mm

6,25 mm

50 mm