



ISOLED®



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED MiniAMP Flexband, 12V, 7W, IP20, 3000K, Kabel beids. + maleAMP, 120 LED/m

Artikelnummer: 115749
EAN: 9009377147388

Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	PWM
Lumen:	650 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	7 W/m
Wirkleistung:	6,5 W/m
Nennspannung:	12 VDC
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex:	90 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kupfer
Gewicht:	70,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	5,0 mm
Höhe:	1,0 mm
Nutzlebensdauer L70 B10:	52000 h
Nutzlebensdauer L70 B50:	78000 h
Nutzlebensdauer L80 B10:	50000 h
Nutzlebensdauer L80 B50:	68000 h
Nutzlebensdauer L90 B10:	44000 h
Nutzlebensdauer L90 B50:	61000 h
Garantie in Jahren:	2



Besonderheiten:

Trennstelle: 8,33mm mit je 1 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Rolle = 5m
| max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung:
1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und
entfetten! Nicht wieder ablösen! Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-25

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden
Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

