


KOPPELRELAIS KR09-24V UC



Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/KR09-24V-UC>

Technische Daten Seite 12-20.
Gehäuse für Bedienungsanleitung
GBA14 Seite 1-47 Kapitel 1.

KR09-24V UC



1 Schließer potenzialfrei 6 A/250 V AC, 230 V-LED-Lampen bis 50 W, Glühlampen 500 W.
Kein Stand-by-Verlust. Sichere Trennung gemäß DIN EN 61140 und DIN EN 60664-1, daher auch als Koppelrelais einsetzbar.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN EN 60715 TH35.
1/2 Teilungseinheit = 9 mm breit, 55 mm tief.
Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.
Steuerspannungen 24 V UC.
Ansteuerungsanzeige mit LED. Steuerleistungsbedarf nur 0,2 W.

KR09-24V UC	Koppelrelais, 1 Schließer 6 A	Art.-Nr. 22100706	43,57 €/St.
-------------	-------------------------------	-------------------	-------------