



R12-110-230V



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/R12-100-*200-*110-*020-

Technische Daten Seite 19-5.

R12-100-/200-/110-/020-

1- und 2-polig 16 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9 W.

Kontakte 1 Schließer, 2 Schließer, 1 Schließer und 1 Öffner, 2 Öffner (Ruhestromrelais, nur 230 V).

Kontaktabstand 3 mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000 V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000 V.

25 A-Geräte XR12, Seite 19-4. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.

Es können auch die anschlusskompatiblen elektronischen Schaltrelais ER12DX-UC, ER12DX/110-240V, ER12-200-UC, ER12-110-UC und ER12-100-230V verwendet werden.

Die Universal-Steuerspannung UC deckt den Spannungsbereich 12-230 V AC 50-60 Hz und 12-230 V DC ab.

R12-100-230V	1 Schließer 16 A	Art.-Nr. 22100030	32,86 €/St.
R12-100-8V, 12V, 12V DC, 24V, 24V DC	1 Schließer 16 A	Art.-Nr. 22100010, 22100011, 22100054, 22100020, 22100055	35,50 €/St.
R12-200-230V, 12V	2 Schließer 16 A	Art.-Nr. 22200030, 22200011	41,76 €/St.
R12-200-8V, 12V DC, 24V, 24V DC	2 Schließer 16 A	Art.-Nr. 22200010, 22200054, 22200020, 22200055	44,00 €/St.
R12-110-230V, 12V	1 S + 1 Ö 16 A	Art.-Nr. 22110030, 22110011	41,76 €/St.
R12-110-8V, 12V DC, 24V, 24V DC	1 S + 1 Ö 16 A	Art.-Nr. 22110010, 22110054, 22110020, 22110055	44,00 €/St.
R12-020-230V	2 Öffner 16 A	Art.-Nr. 22020030	43,04 €/St.