



R12-400-230V



Mehr Informationen und
weitere Sprachen:
[https://eltako.com/redirect/
R12-400-*310-*220-](https://eltako.com/redirect/R12-400-*310-*220-)

Technische Daten Seite 19-5.

R12-400-/310-/220-

4-polig 16 A/250 V AC

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige.

2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 55 mm tief.

Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 4 W.

Kontakte 4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner, 2 Schließer und 2 Öffner.

Kontaktabstand 3 mm.

Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000 V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000 V.

25 A-Geräte XR12, Seite 19-4. Anrastbares Kontaktmodul KM12, Seite 18-3.

R12-400-230V	4 Schließer 16 A	Art.-Nr. 22400030	62,43 €/St.
R12-310-230V	3 S + 1 Ö 16 A	Art.-Nr. 22310030	62,43 €/St.
R12-220-230V	2 S + 2 Ö 16 A	Art.-Nr. 22220030	62,43 €/St.